



Tabela Giro tubo®

Diâmetro			Diâmetro em função da Bitola da chapa					
Externo (Polegada)	Externo (mm)	Nominal (mm)	#18	#20	#22	#24	#26	#28
3	76,2	75	-----	-----	-----	74,9	75,2	75,3
4	101,6	100	-----	99,7	100,0	100,3	100,6	100,7
5	127,0	125	-----	125,1	125,4	125,7	126,0	126,1
6	152,4	150	150,0	150,5	150,8	151,1	151,4	151,5
7	177,8	175	175,4	175,9	176,2	176,5	176,8	176,9
8	203,2	200	200,8	201,3	201,6	201,9	202,2	202,3
9	228,6	225	226,2	226,7	227,0	227,3	227,6	227,7
10	254,0	250	251,6	252,1	252,4	252,7	253,0	253,1
11	279,4	275	277,0	277,5	277,8	278,1	278,4	278,5
12	304,8	300	302,4	302,9	303,2	303,5	303,8	303,9
14	355,6	350	353,2	353,7	354,0	354,3	354,6	354,7
16	406,4	400	404,0	404,5	404,8	405,1	405,4	405,5
18	457,2	450	454,8	455,3	455,6	455,9	456,2	456,3
20	508,0	500	505,6	506,1	506,4	506,7	507,0	507,1
22	558,8	550	556,4	556,9	557,2	557,5	557,8	557,9
24	609,6	600	607,2	607,7	608,0	608,3	608,6	608,7
26	660,4	650	658,0	658,5	658,8	659,1	659,4	659,5
28	711,2	700	708,8	709,3	709,6	709,9	710,2	710,3
30	762,0	750	759,6	760,1	760,4	760,7	761,0	761,1
32	812,8	800	810,4	810,9	811,2	811,5	811,8	811,9
34	863,6	850	861,2	861,7	862,0	862,3	862,6	862,7
36	914,4	900	912,0	912,5	912,8	913,1	913,4	913,5
38	965,2	950	962,8	963,3	963,6	963,9	964,2	964,3
40	1016,6	1000	1014,2	1014,7	1015,0	1015,3	1015,6	1015,7
42	1066,8	1050	1064,4	1064,9	1065,2	1065,5	1065,8	1065,9
44	1117,6	1100	1115,2	1115,7	1116,0	1116,3	1116,6	1116,7
46	1168,4	1150	1166,0	1166,5	1166,8	1167,1	1167,4	1167,5
48	1219,2	1200	1216,8	1217,3	1217,6	1217,9	1218,2	1218,3
50	1270,0	1250	1267,6	1268,1	1268,4	1268,7	1269,0	1269,1
52	1320,8	1300	1318,4	1318,9	1319,2	1319,5	1319,8	1319,9
56	1422,4	1400	1420,0	1420,5	1420,8	1421,1	1421,4	1421,5
60	1524,0	1500	1521,6	1522,1	1522,4	1522,7	1523,0	1523,1
68	1727,2	1700	1724,8	1725,3	1725,6	1725,9	1726,2	-----
72	1828,8	1800	1826,4	1826,9	1827,2	1827,5	1827,8	-----
80	2032,0	2000	2029,6	2030,1	2030,4	2030,7	2031,0	-----

• Considerar +/- 10% como tolerância dimensional aplicada nas espessuras de chapa acima, conforme catálogo técnico CSN.

• Não indicado para fabricação.